

RUTSCH STOPP Sanitär

Eigenschaften

Unsichtbare rutschhemmende Oberflächenbehandlung.

Durch eine chemische Mikrotechnologie die mit der Porosität interagiert, wird die natürliche Struktur des Bodenbelages geändert. Dadurch entsteht eine rutschhemmende Wirkung. Die Oberfläche wird dadurch nicht korrodiert und es bilden sich keine Mikrorisse an der Oberfläche.

Anwendungsbereich

Für den Innen- und Außenbereich.

Es kann auf sämtlichen natürlichen Oberflächen wie Keramik und Porzellan – Badewannen und Duschen, Feinsteinzeug, Fliesen und Natursteine verwendet werden.

Anwendung

Auf die gründlich gereinigte, entkalkte und trockene Fläche gleichmäßig satt aufsprühen. Einwirkzeit ca. 45 bis 60 Minuten.

Achtung: In dieser Zeit darf das Produkt nicht eintrocknen, evtl. nachsprühen.

Nach Abschluss die gesamte Fläche mit viel Wasser abspülen.

Die behandelte Fläche kann sofort benutzt werden.

Bei gründlicher Reinigung ohne Schichtbildung ist die Dauer der Rutschsicherheit für mind. 2 Jahr gegeben.

Voraussetzung: Regelmäßige gründliche Reinigung durchführen.

Inhalt

100 ml / 1 Ltr.

Ergiebigkeit

ca. 6 – 7 qm / Ltr. je nach Saugfähigkeit des Natursteines

Optik

Keine sichtbare Veränderung