



surface protection

Betonschutz BS 20

Farblose, lösemittelfreie Hydrophobierung für Wasch-/Sichtbeton und Natursteine
außen und innen - alkalisch und lösungsmittelfrei

Eigenschaften

Anwendungsfertiges tief eindringendes Spezialprodukt.
Wasserabweisend, farblos, erhöht den Frost-Tausalz-Widerstand, reduziert die Wasseraufnahme. Minimiert den Algen- und Moosbewuchs.

Anwendungsbereich

Zur hydrophobierenden, transparenten Imprägnierung von mineralischen, saugfähigen Betonflächen. Auch für stark poröse Natursteine geeignet.

Besonders geeignet vor der Verlegung!

Achtung

Bei dunklen Platten sparsam auftragen, evtl. einen Vorversuch an einer unauffälligen Stelle durchführen. Es dürfen **keine** weißen Rückstände auf der Oberfläche verbleiben. Ggf. überschüssiges Restmaterial vor dem Eintrocknen mit einem Tuch entfernen.

Anwendung

BS 20 unverdünnt einmal satt auf die gereinigte und trockene Oberfläche aufsprühen oder gleichmäßig auftragen.

Ein Eintauchen der einzelnen Fliesen vor der Verlegung in das Produkt ist ebenfalls möglich.

Hinweise: Begehbar nach dem vollständigen Einziehen (handtrocken) Nicht in der prallen Sonne verarbeiten.
Bei Anwendung unter + 12 ° C bzw. über + 40 ° C wird die Wirksamkeit eingeschränkt. Lagertemperatur zwischen + 5 ° C und + 40 ° C, trocken und dicht verschlossen halten.

Kein Gefahrgut!

Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Inhalt: 1 Ltr./ 5 Ltr. /10 Ltr

Ergiebigkeit: ca. 4 – 8 qm / Ltr. je nach Saugfähigkeit des Natursteines

Optik: keine oder unwesentliche Farbvertiefung

Sicherheitshinweise: S1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren. S 36/37)39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.