

Technisches Merkblatt

Teak- Protect - Holz-Spezialimprägnierer

Eigenschaften

Atmungsaktiver unsichtbarer Schutz vor Wasser und Ölaufnahme. Durchnässung, Quellen und Verrotten werden verhindert. Es entsteht eine unsichtbare Schicht die Wasser und Öl abperlen lässt.

Eine leicht zu reinigende Oberfläche und eine Reduzierung der Verschmutzung wird erzeugt. Für alle rohen, unbehandelten, saugenden und druckimprägnierten Hölzer geeignet. Silikon-, wachs- und öl frei. Im Innen- und Außenbereich verwendbar.

Zusätzlich zu den wasser- und ölstoßenden Eigenschaften, bewirkt ein eingearbeitetes giftfreies Silberadditiv ein pilz- und schimmelwidriges Verhalten. Ein vorbeugender Schutz gegen Vermoosung und Algenbefall wird auf der Holzoberfläche hergestellt. Die Entstehung von Pilzen (schwarze Flecken) wird reduziert.

Weitere Eigenschaften

- wasserbasieren - kein Öl - kein Lack - keine sichtbare Veränderung am behandelten Material - Wasser- Öl- und sogar Rotwein werden abgestoßen - reduziert die Wiederverschmutzung und erleichtert die Reinigungsfähigkeit – ungiftig - entspricht der DIN EN 71 Teil 3 und 9 „Sicherheit für Spielzeug“ - Frei von Silikon - Wachs und Öl - behält seine Wirkung ohne Abrieb mehr als 3 Jahre - hohe Ergiebigkeit durch sehr geringe Schichtdicke – resistent gegen sauren Regen – die Lebensdauer der imprägnierten Produkte wird dauerhaft verlängert.

WOOD Teak-Protect eignet sich auch hervorragend nach einer Behandlung mit unseren WOOD Produkten Antigray oder Clean & Refresh.

Gesundheit: enthält keine freien Nanopartikel.

Verarbeitung/Hinweise

Kräftig aufschütteln. Unverdünnt anwenden. Verarbeitungstemperatur oberhalb 5° C. Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein. Getrocknete Salzreste sollten vorher mit Frischwasser entfernt werden. Mit einem Pinsel dünn, aber flächendeckend auftragen. Bei stark saugenden Untergründen empfiehlt sich ein zweifacher Auftrag nass in nass. Tieferes Eindringen verlängert die Haltbarkeit. Überschüssiges Material mit einem Lappen wegwischen um Klebrigkeit zu vermeiden. Anschlussflächen (Glas, Gummidichtungen etc.) müssen nicht abgedeckt werden. Trockenzeit ca. 2 Stunden. Nach 24 Stunden ist die volle Wirksamkeit hergestellt. Reinigung der Oberfläche mit Wasser und einem weichen Schwamm, alternativ mit unserem WOOD-Universalreiniger oder einem anderen leichten Tensid. Die Imprägnierung behält ihre Wirkung auch, wenn der Abperleffekt an der Oberfläche nachlässt. Eine jährliche Auffrischung wird empfohlen.

Lagerfähigkeit: Mindestens 12 Monate bei kühler Lagerung in verschlossenem Originalgebinde: Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Inhaltstoffe: Co-hydrolysierte Silane, Wasser, Ketone und Alkohole

Ergiebigkeit: 1 Liter für ca. 10-15 qm je nach Auftragsart und Oberfläche.

Lagerfähigkeit: Mindestens 12 Monate bei kühler Lagerung im verschlossenem Originalgebinde.